

Montage- anleitung

Schraubsystem

First Nr. 15, First Nr. 1,
First Nr. 2, First Nr. 41,
First Nr. 42



Schraubensystem First Nr. 15, Nr. 1, Nr. 2, Nr. 41, Nr. 42



First mit Dichtungsschraube befestigen.



Sicherungsstab bis zum Anschlag in Bohrung einführen und leicht nach oben ziehen.



Der Sicherungsstab zeigt schräg nach oben.



Nächsten first heranschieben und beim Einfädeln auf den Sicherungsstift leicht über die Aufkantung heben.



First seitlich und in der gewünschten Decklänge ausrichten.



First mit Dichtungsschraube befestigen.

Verpackungsinhalt

- 42 Sicherungsstäbe
- 42 Schrauben mit Dichtung
- 1 Torx-Bit
- 1 Verlegeanleitung

Produkteigenschaften

- Nicht sichtbares Befestigungssystem
- Schnelle Verlegung mit Führungsstift aus Edelstahl
- Hoher Lüftungsquerschnitt (250 cm²/m) in Verbindung mit Firstanschlusslüfterziegel
- Verschiebbarkeit von 3,0 cm (37,5 cm – 40,5 cm) bei First Nr. 15
- Stufenlos einsetzbar für alle Dachneigungen (10° – 65°)
- Hoher Abhebewiderstand
- Ab 5 Meter Firstlänge kein Schneiden von Paßstücken bei First Nr. 15 mehr notwendig